

Stříkací zařízení WIWA Professional GX 230051

Stříkací zařízení WIWA Professional GX je extrémně výkonné zařízení pro stříkání nátěrových hmot. Je ideální pro zpracování materiálů s vysokým obsahem sušiny, barev a pro antikorozi ochranu konstrukcí.

Stříkací zařízení řady WIWA Professional jsou skvělou volbou pro těžké provozní podmínky.

Dokonalé nátěry dosáhnete v průmyslu se silnou antikorozi ochranu, při stavbě a opravě lodí nebo kolejových vozidel nebo v strojírenských provozech a lakovacích dílnách.

Lze zvolit variantu s pumpou z nerezavějící oceli na dvoukolovém podvozku s pružným sáním nebo variantu na trojnožce, s uchycením na zeď.



Možnosti stříkání

- abrazivní materiály
- protipožární a izolační materiály
- studené bitumenní hmoty
- barvy s nízkým obsahem ředidla a bez něho
- materiály s krátkými vlákny
- viskózní barvy a laky
- dvousložkové a epoxidové hmoty

Oblast použití

- nátěry velkých ploch
- nátěry lodí
- ocelové a halové konstrukce
- konstrukce kolejových vozidel
- natěračské a lakýrnické dílny
- antikorozi ochrana konstrukcí
- izolace a protipožární ochrana
- zásobovací čerpadla

Výhody

- dvojčinné čerpadlo s dlouhým zdvihem a zajišťujícími těsněními
- důkladné čištění pomocí inovovaného proplachovacího systému
- uzavřený zásobník pro mazání odděluje vzduchový motor od čerpadla media
- snadné zpracování vysoce viskózních materiálů díky velkým průměrům sedel ventilů
- malé opotřebení a nízké náklady na údržbu

- tvrdý chromovaný dvojitý píst, sedla ventilů z karbidu wolframu a kuličky z korozivzdorné oceli

Technická specifikace

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Převodový poměr | 51:1 |
| Max. výkon | 11,3 l/min |
| Objem pumpy na dvojitý zdvih | 189 cm ³ |
| Max. vstupní tlak vzduchu | 8 bar |
| Max. pracovní tlak | 408 bar |

<https://www.gamin.cz/strikaci-zarizeni-wiwa-professional-gx-230051/>