

P.34 CLEAR Lepicí páska

23 mikronová polyesterová lepicí páska potažená vysoce kvalitním akrylovým lepidlem. Navrženo pro balení cívek, mezivrstvou izolaci, kotvení, spojování atd.

Vynikající přilnavost a odolnost vůči rozpouštědlům.



Základní vlastnosti

- Dobrá přilnavost a počáteční lepivost
- Vysoká přizpůsobivost a chemická odolnost

Mezinárodní zkušební metody: ASTM D-1000, PSTC, IEC EN 60454-2

Technická specifikace

Typ produktu	jednovrstvá lepicí páska
Typ pásky	PET
Typ lepidla	akryl
Barva	čirá
Tloušťka pásky	23 μm
Celková tloušťka	60 μm
Přilnavost při odtrhu v úhlu 180° z oceli	3,90 N/cm
Průměr kotouče	< 10 cm
Pevnost v tahu	40.00 N/cm
Prodloužení do přetržení	80 %
Dielektrická pevnost	4,50 kV
Tepelná třída	130 (B)
Krátkodobá teplotní rezistence	180 °C
Nehořlavost	NE
Elektrolytická koroze	1
Schváleno	UL file No. E178430
Doba skladování	12 měsíců
Standardní délka	66 m
Standardní šířka	76 mm

Doporučená teplota skladování je mezi 10 °C a 30 °C s 50% relativní vlhkostí.