

Přesný tloušťkoměr (Fe) s displejem MG-401

Charakteristika přístroje

- Byl vyvinut pro precizní měření nemagnetického nátěru na kovových površích
- MG-401 je užíván pro měření lakových vrstev, izolačních nátěrů nebo pro určení tloušťky plastické fólie ležící na oceli
- Výsledek měření je zobrazený v μm nebo tisícinách palců (1/1000 palec)
- Vysokou přesnost měření zajišťuje velmi precizní **16 bodová tovární kalibrace**
- Pro neobvyklé tloušťky izolační vrstvy je možné **3 bodové kalibrování uživatelem** na volně vybrané tloušťce
- Možnost **uchování 3 charakteristik** pro uživatelské kalibrování v paměti přístroje
- **Poplachová funkce**, která umožní po uložení maximálních a minimálních hodnot signalizaci jejich překročení na displeji
- Vestavěné hodiny s datem
- Vnitřní datalogger umožní **zaznamenat až 240** měření s časem a datem
- Funkce nalezení maximální, minimální a průměrné hodnoty výsledků měření, uložených v paměti přístroje
- Uchování charakteristik, kalibračních dat a naměřených výsledků je v energeticky nezávislé paměti
- Možnost propojení s PC přes sériové rozhraní nebo připojení standardní tiskárny
- Napájení baterií nebo 12V adaptérem
- Záruka 24 měsíců



Prohlášení o shodě (MG-401)/ Declaration of Conformity (MG-401)

Rozsah	0 ÷ 2000 μm or 0 ÷ 80 mils
Rozlišovací schopnost	0.1 μm or 0.01 mils
Přesnost	1%, $\pm 1 \mu\text{m}$
Napájení	Baterie 9V, 12V napájecí adaptér
Rozměry (mm)	D = 149, Š = 82, V = 22
Hmotnost	220 g