

Leskoměr Zehntner Live ZG 8000

Technologie měření lesku po optické hodnocení kvality povrchu.

Univerzální

Inteligentní software vám umožňuje komentovat měření hlasem, fotografiemi a komentáři. Vytvářejte zprávy a okamžitě je sdílejte se spolupracovníky a zákazníky. Přístup k datům odkudkoli a kdykoli.

Ultrapřenosnost

S nejkompaktnějším a nejlehčím leskoměrem Live, jaký byl kdy vyroben, zvládnete jakoukoli výzvu v oblasti zajištění kvality. Díky ergonomickému designu a malé ložiskové ploše můžete snadno měřit v těsných, zakřivených prostorech a ve všech orientacích.

Digitální

Jedno zařízení, které funguje jako samostatné, připojené nebo inline - dokonce i bezkontaktní. Jistota přesnosti díky švýcarské přesnosti a dodržování norem, ať už v ruce nebo na robotu.



Technická specifikace

Parametry měření	
Geometrie	20° a 60°, Haze
Režimy měření	jednoduchý, kontinuální, skenovací
Konfigurace měření	Dotykové měření: s namontovaným adaptérem Bezdotykové měření: bez namontovaného adaptéru ve vzdálenosti 5 mm / 0.2 in
Povrchy	široká škála materiálů, včetně nátěrů, plastů nebo kovů
Rozsah měření	20°: 0 – 2,000 GU 60°: 0 – 1,000 GU H : 0 – 1,000 HU
Rychlost měření	až 14 měření za vteřinu
Jednotky	GU, %
Rozměry plochy potřebné ke změření hodnoty	20°: 3.5 x 4.5 mm / 0.14 x 0.18 in 60°: 3.5 x 6.0 mm / 0.14 x 0.24 in
Operační plocha	S adaptérem: 10 x 8 mm / 0.39 x 0.31 in Bez adaptéru: 34 x 12 mm / 1.34 x 0.47 in
Dosedací plocha	S adaptérem pro rovné plochy: 38 x 24 mm / 1.5 x 0.94 in

	S adaptérem pro malé a zaoblené plochy: 15.5 mm x 13 mm / 0.61 x 0.51 in
Software	ZehntnerLive app & webové rozhraní
Funkce pracovního postupu	Záznam hodnot s geolokací, zvukovými, obrazovými a textovými poznámkami, statistika, záznam o sérii
Funkce vizualizační	Sloupcový graf, mezní hodnoty prošel/neprošel
Funkce ověřování	kalibrační standard
Vytvoření reportu	Export dat do XLS, PDF, CVS
Funkce cloudu	Synchronizace v cloudu; Protokol s podporou cloudu; Generování zpráv v cloudu
Parametry přístroje	
Modely	Standalone; Live; Inline
Displej	OLED monochromatický, 256 x 64 px, velikost displeje 50,7 x 12,4 mm
Připojení	Live: Bluetooth 4.0 EDR Low Energy to Apple®iOS device Inline: RS232
Rozměry	Standalone a Live (s adaptérem): 74x22x96 mm / 2.9x0.9x3.8 in Inline (bez adaptéru): 74 x 22 x 82 mm / 2.9 x 0.9 x 3.2 in
Hmotnost	ca. 150 g / 5.3 oz
V souladu s normami	ASTM D523; ASTM D2457; BS 3900-D6; ISO 2813; GB/T 9754-2007; JIS Z 8741
Příslušenství	Bluetooth®printer; 2 nd kalibrační standard
Provozní parametry	
Baterie	vyjímatelná, 1x AAA, bezpečná pro použití při letu
Provozní teplota	0 – 40°C (32 to 104 °F)
Provozní vlhkost	<95% rH, nekondenzující
Displej a procesor (není součástí dodávky)	
Model	jakékoliv zařízení Apple®iOS (min. iOS 9)
Jazyky uživatelského rozhraní	anglicky, čínsky, francouzsky, německy, italsky, japonsky, korejsky, portugalsky, rusky, španělsky